

CATRACA MOEDEIRO

Características

- Realiza o controle de acesso mediante arrecadação de modo rápido e fácil;
- Permite definir o valor a ser cobrado para liberar a passagem;
- Realiza a liberação do usuário mediante o depósito do valor configurado no moedeiro;
- Realiza o recolhimento e armazenamento das moedas;
- Design moderno de corpo único permitindo a instalação em qualquer tipo de ambiente;
- Fácil instalação;
- Fabricada em aço carbono com pintura em epóxi com tratamento anticorrosivo;
- Acabamento em aço inox;
- Reforços estruturais;
- Sistema de amortecimento do giro dos braços;
- Travamento automático dos braços;
- Opção para instalação de braços antipânico;
- Guarda corpo opcional;
- Plataforma opcional;
- Indicação visual do sentido da liberação do giro por meio de pictograma, opcional;
- Indicação sonora para as operações realizadas;
- Contador digital;



Operacional

- Trabalha com moedas de R\$0,25, R\$0,50 e R\$1,00 do sistema de moedas brasileiro;
- Configuração da tarifa: Pode ser configurada de R\$0,25 até R\$ 2,00 reais (sendo R\$0,25, R\$0,50, R\$0,75, R\$1,00, R\$1,25, R\$1,50, R\$1,75 e R\$2,00);
- Display: Possui display com backlight (iluminação no display) de cristal líquido com 16 caracteres x 2 linhas;
- Liberação: Mediante depósito do valor definido no moedeiro ou ainda através de botoeira externa (contato seco);
- Sistema de contador digital: Indica no display a quantidade de acessos realizados, tanto para entrada quanto para saída.
- Cofre coletor embutido: possui cofre coletor de moedas, que efetua o recolhimento das moedas depositadas no acesso;
- Braços antipânico (Opcional): Braços articulados que caem na posição vertical para passagem dos usuários quando não há energia vinda da rede elétrica;

Ambiente

- Temperatura de operação: -15°C a 55°C (sem condensação);
- Temperatura para estocagem: -20°C a 60°C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica

- Fonte chaveada: 90 a 265 V AC~;
- Tensão de operação: 14,5 V;
- Potência média: 8,7 W;
- Consumo médio de corrente: 600 mA;
- Bateria interna: 12 V para alimentação em caso de falta de energia (No-Break interno Opcional).

Medidas do Produto

- Altura: 107,96 cm;
- Profundidade: 69,57 cm;
- Largura: 64,47.

MEDIDAS EM MILIMETROS

